

BOARD

TILL VÄGG- TAK- OCH GOLVBEKLÄDNAD INOMHUS, VINDSKYDD, KONDENSskydd,
LUFTSPALTSBINDNING, MÖBEL OCH INREDNINGSD E TALJER.



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

BOARD

Material: Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Lim tillförs normalt inte utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

Användningsområde: Board kan spikas, skruvas och limmas. Den kan också borras, stansas, hyvlas och slipas. Kan bearbetas med vanliga träverktyg och spricker ej, är även lätt att måla och ytbehandla.

Förvaring: Skall förvaras inomhus i en torr byggnad.

*Porös board ska luftas före användning inomhus eftersom boarden har en förmåga att absorbera lukt från omgivningen som senare kommer försvinna.

HÅRD BOARD

Till vägg, tak, och golv inomhus. Luftspalter och diverse snickeriändamål.

Format mm	Tjocklek mm
610 x 1220	3,0
1220 x 2440	3,0
1220 x 2440	4,8
1220 x 2440	6,0

TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD

Till skydd och täckning samt emballage mm.

Format mm	Tjocklek mm
50 x 2440	3,0
745 x 545	3,0
800 x 600	3,0
1145 x 745	3,0
1145 x 2440	3,0
1220 x 2440	3,0

OLJEHÄRDAD BOARD

Impregnerad med organisk olja och därefter härdad i hög temperatur, vilket gör den mer fukttålig.

Format mm	Tjocklek mm	
1220 x 2440	3,0	
1220 x 2440	4,8	
1220 x 2440	6,0	
Trossbottenboard	550 x 1220	6,0
Trossbottenboard	550 x 2440	6,0

TAKBOARD

Underlagstak som läggs direkt på takstol under takpannor.

Format mm	Tjocklek mm
1200 x 2460	4,5

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING MILJÖMÄRKNING



Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

LACKBOARD

För inredning och snickerier, lackerad en sida med vit vattenbaserad lack.

Format mm	Tjocklek mm
2440 x 1220	3,0

PERFORERAD BOARD

Perforerad med 5 mm hål c/c 13 mm mellan hålen, används till verktygstavlor mm. Lackerad en sida med vit vattenbaserad lack

	Format mm	Tjocklek mm
Obehandlad	1220 x 2440	3,0
Vitlackad	1220 x 2440	3,0

PORÖS BOARD

Används till anslagstavlor, emballage mm.*

Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	12

ASFALTBOARD

För utvändigt vindskydd av fasad, impregnerad med asfalt.

Format mm	Tjocklek mm
1200 x 2740	12
1200 x 2440	12

ASFALT TROSSBOTTEN

Not och fjäder i kortändan. Att läggas i trossbotten.

Format mm	Tjocklek mm
540 x 1220	18

BOA
SKIVOR TILL BYGGET